

→ STAPELSCHNEIDER IDEAL 5222 DIGICUT

STAPELSCHNEIDER MIT HYDRAULISCHER PRESSUNG UND SICHERHEITS-LICHTSCHRANKE – IDEAL FÜR DIGITALDRUCKER

520 mm Schnittlänge | elektro-mechanischer Messerantrieb | hydraulischer Antrieb für Pressbalken | stufenlos regelbarer Pressdruck (min. 200 daN, max. 1100 daN) mit Anzeige über Manometer | Fußpedal zum Vorpressen oder als Schnittandeuter | Pressbalkenabdeckung | elektrisch betriebener Rückanschlag mit professioneller Programmsteuerung | elektronisches Handrad mit stufenlos regulierbarer Geschwindigkeit für manuelle Rückanschlag-Feineinstellung | optischer Schnittandeuter mit lichtstarken Leuchtdioden (LEDs) | Pressbalken beidseitig geführt für gleichmäßigen Pressdruck | Präzisions-Rückanschlagsspindel | justierbarer Rückanschlagrechen mit enger Teilung (32 mm) und Kunststoffgleitern | je zwei Seitenanschlüge auf dem Vorder- und Rücktisch | Vollstahl-Messerträger und nachjustierbare Messerführungen | hochwertiges Messer aus „Solinger Messerstahl“ | Zusatztische (2 Stück) gegen Aufpreis lieferbar | SCS (Safety Cutting System) mit umfangreichem Sicherheitspaket: serienmäßig mit Lichtschranke im Arbeitsbereich; transparente Sicherheitsabdeckung auf dem Rücktisch; Hauptschalter und Sicherheitsschloss; Zweihand-Schnittausslösung mit Wiederhol Sperre und Gleichzeitigkeitssteuerung; 24-Volt-Steuerung; patentierter IDEAL-Sicherheitsantrieb; automatischer Messer- und Pressbalken-Rücklauf aus jeder Position; Scheibenbremse für sofortigen Messerstop; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; einfacher Messerwechsel von vorne, ohne Abnahme von Gehäuseteilen.

Netzanschluss: 230 V / 50 Hz / 1~, Motorleistung (Nennaufnahme): Messerantrieb 1,5 kW, Sattelantrieb 0,1 kW
Maße (H x B x T): 1310 x 950/1650¹ x 1090 mm, Gewicht: 328/352² kg, Farbe: perlgrau.



¹ Breite mit Zusatztischen

² Gewicht mit Zusatztischen



IDEAL 5222 DIGICUT
mit optionalen Zusatztischen (links und rechts)

„EP“-STEUERUNG



- Programmierbares Steuerungs-
- modul für den elektrischen
- Rückanschlag mit Digitalanzeige
- (99 Programme mit bis zu 99
- Schritten in jedem Programm).

SCNITTANDEUTER



- Der optische Schnittandeuter mit
- LEDs zeigt die Schnittlinie an und
- ermöglicht ein präzises Anfahren
- der Schnittmarkierungen.

FUSSPEDAL



- Das Fußpedal eignet sich zum
- Vorpressen gebundener
- Broschüren oder als
- mechanischer Schnittandeuter.

→ IDEAL 5222 DIGICUT

Schnittlänge	520 mm
Schnitthöhe	80 mm
Restschnitt	22 / 90* mm
Einlegetiefe	520 mm
Stromanschluss	230 V / 50 Hz

* mit Pressbalkenabdeckung

➔ EP-PROGRAMMSTEUERUNG

PROGRAMMIERBARES „EP“-STEUERUNGSMODUL FÜR DEN ELEKTRISCHEN RÜCKANSCHLAG

Digital-Maßanzeige, Maßangabe in cm/Zoll (Anzeigegegnauigkeit 1/10 mm) | Maß-Direkteingabe über Zehner-tastatur | Memory-Taste für Kettenschnitte (Kettenschnitte abrufbar auf Tastendruck oder automatische Memory-Funktion) | 99 Programme mit je 99 Programmschritten (bis zu 9 Kettenmaße können als ein Pro-grammschritt abgespeichert werden) | automatischer Start der Programmschritte nach jedem durchgeführten Schnitt | Löschen, Einfügen und Überschreiben von Programmschritten problemlos möglich | automatische Set-Funktion für Referenzmaß | Papiervorschub (EJECT) programmierbar | zwei Tasten frei programmierbar mit individuell wählbaren Festmaßen | Maschinen-Selbstdiagnose mit Fehleranzeige im Display



ELEKTRONISCHES HANDRAD




Elektronisches Handrad für die Rückanschlag-Positionierung, stufenlos progressiv regelbar von „schnell“ bis „langsam“ in 1/10 mm-Schritten.

LICHTSCHRANKE



Die serienmäßige Lichtschränke im Arbeitsbereich gewährleistet sicheres, professionelles Arbeiten an diesem Stapelschneider.

SICHERHEITSABDECKUNG



Mit der transparenten Sicherheitsabdeckung auf dem Rücktisch aus bruchsicherem Lexan behalten Sie den vollen Durchblick.

➔ EP-PROGRAMMSTEUERUNG

99 Programme mit je 99 Schritten
Memorybetrieb
Maßdirekteingabe
Programmierbarer Papiervorschub
Umschaltung mm/Zoll